

## INNOPERFORM JUSTA BA

### Befestigung mit Brief und Siegel

Immer häufiger wird das Fenster in objektspezifischen Konzepten in der Dämmebene eingebaut. Innoperform bietet mit Justa in Verbindung mit der Verwendung einer Montagezarge die ideale Lösung für die Befestigung bei weiter Auskragung. Das akkreditierte Prüflabor IMA Materialfor-



**Der Befestigungsanker Justa BA sorgt in Verbindung mit der Montage eines Iso-Top Winframers für die Absturzsicherung nach der ETB-Richtlinie.**

schung und Anwendungstechnik GmbH, Dresden, überprüfte die Absturzsicherung dieses Befestigungs-Ankers. Das Ergebnis ist: Selbst in der Dämmebene sorgt der Justa BA in Verbindung mit der Montage eines Iso-Top Winframers von Iso-Chemie für die nach der ETB-Richtlinie geforderte Absturzsicherung und die angegebene Widerstandskraft von 2,8 kN.

Somit ist mit dem Bauteil eine sichere Lastübertragung zwischen Lasteinleitung und Befestigungsschraube möglich. Das gibt dem Fensterbauer und Montagebetrieb Sicherheit für alle Montagen bodentiefer Fensterelemente ab dem ersten Obergeschoss. Er kann mit ruhigem Gewissen dem Bauherren aufzeigen, dass er auch in der Dämmebene nach der RAL-Montagerichtlinie eingebaut und die ETB-Richtlinie pro Befestigungselement erfüllt hat.

[www.innoperform.de](http://www.innoperform.de)